

NEUE Generation HS 500/5 To – HS 650/6,5 To



mit Kipp Stop

Technische Daten - Ausrüstung	HS 500	HS 650
Zugkraft am Trommelkern	5 to	6,5 to
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inkl. E-Steuerung mit Eigenversorgung (Handsteuerbirne) ✓ Hydr. Seilausstoss und Einlaufbremse ✓ Abklappbares Schutzgitter ✓ Inkl. Holzknicht BASIC Funk : ziehen , Lösen , Kurzlösen, 		
Seillänge	90m/10 mm	100m/10mm
Seileinzug Geschwindigkeit (mit Untersetzung ist serienmässig)	26 m/min	26 m/min
Schildbreite	1600 mm	1750 mm
Höhe an der Seileinlaufrolle	1150 mm	1210 mm
Gewicht	340 kg	390 kg
Für FZ ab ca.	30 kW	40 kW

Lieferumfang

Typ HS 500, inkl. Funksteuerung, Untersetzungsgetriebe, 90m Seil/10mm, Seilausstoss, Seilschloss + Parallelhaken, Kipp Stop, 1 Würgeketten, 1 Seilgleiter Gelenkwelle

Typ HS 650, inkl. Funksteuerung, Untersetzungsgetriebe, 90m Seil/10mm, Seilausstoss, Seilschloss + Parallelhaken, Kipp Stop, 1 Würgeketten, 1 Seilgleiter Gelenkwelle

Anhängekupplung starke Ausführung

Untere Seileinlaufrolle