

VARIOPFLUG 280-340



Der Vario 280 bis 340 ist ein vierteiliger Schneepflug, was ihn unübertroffen vielseitig macht. Seine Stärke kommt im örtlichen und kommunalen Bereich ebenso zum Tragen wie auf Wegen, Parkflächen oder Kreuzungen. Der Springer Variopflug besteht aus zwei voneinander unabhängigen, verstellbaren Pflughälften. Jede dieser Hälften ist in zwei Federklappsegmente unterteilt. Bei allen Variomodellen ist eine Einstellung der Flügel von jeweils 35° vor und 35° zurück möglich. Die stufenlose Verstellung ermöglicht gerade, diagonale, V- sowie A-Stellungen mit denen je nach Anforderung perfekte Räumergebnisse erzielt werden.



Pos. A Seitenschneepflug



Pos. B Spitzpflug



Das Prinzip des Variopfluges 280 bis 330 ist dem Modell 130 bis 170 gleich. Auch hier ist die Anfahr- sicherung verbaut. Aufgrund der Federklappen- segmente sind hier die dafür notwendigen Scharniere mit Vulkolanelementen gedämpft und mit Gummi- holfeder vorgespannt zur Verringerung des Verschleisses und einer verbesserten Bedienbarkeit für ein optimales Räumergebnis. Außerdem sind die Variopflüge serienmäßig mit einer hydraulischen Überlastungssicherung ausgestattet. Das sind nur einige der vielen Vorzüge dieses universellen Räumgerätes, die durch die enge Zusammenarbeit zwischen Springer Kommunaltechnik und seinen Kunden umgesetzt wurden.

Bild links: Pos C V-Pflug

Serienausstattung:

- Variable Verstellung der Pflugschilder
- Pos. A Seitenschneepflug
- Pos. B Spitzpflug
- Pos. C V-Pflug
- Automatische Ausweicheinrichtung der Schürfleiste beim Anfahren an ein Hindernis
- Dämpfungskörper zwischen Schürfleiste u. Pflugkörper – dadurch besonders lärmarm



TYP	Räumbreite V/A/Diagonal	Höhe links-rechts	Pflugbreite gesamt mit/ohne Verschleissklotz	Schürfleisten-segmente	Kg ca.
V 280	2360mm	ca. 940mm	2870 / 3010mm	4	880
V 320	2550mm	ca. 1000mm	3100 / 3240mm	4	900
V 340	3790mm	ca. 1000mm	3390 / 3530mm	4	925

Zusatzausrüstung:

- Variable Verstellung mittels stark dimensionierten HD-Zylinder
- Schraubbare Schürfleiste aus Hadox 400
- Mechanische Niveauanpassung in der X und Y Achse
- Begrenzungsfähnchen
- Pflugbegrenzungsbeleuchtung mit LED- Lampen
- Verstellbarer Gleitschuh

Import CH:



Schildstrasse 5

CH-9475 Sevelen Tel. 081/785 22 55

E-Mail: info@landmaschinenimport.ch

Web : www.landmaschinenimport.ch

Händler: